

PLANET PROJECT-SDN

400 cm* a.b. Artikelnummer 451 + kleurnr.

* Op aanvraag ook verkrijgbaar in tapijttegels (min. 50m²)

- Toepassing:**
- Zwaar Woongebruik
 - Zwaar Projectgebruik
- Eigenschappen:** (woongebruik)
- Trappen
 - Zwenkwielen**
 - Vloerverwarming
 - Antistatisch
 - Lichtecht
 - Akoestiek verbeterend
 - Comfortklasse 4
 - Brandvertragend Bfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Breedte:** 400 cm
- Poolmateriaal:** 100% SDN Polyamide 6.0 Solution Dyed (Aquafil)
- Garen:** 3 draad hoog getwijnd, geheatsset & gefriseerd
- Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
- Vuilwerend:** Door gareneigenschap
- Verfmethode:** Solution dyed in 3 kleuren
- Tuftdeling:** 1/10 deling
- Rugmateriaal:** Actionback
- Drager:** Non woven
- Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)
- DOP nummer:** 1127-451
- Testnummer:** 23-0598-03 (Getest Universiteit Gent)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 33 en 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1150 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2250 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 6,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 7,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 148.500 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	6	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 28 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,094 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 4	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
TEST NR:
23-0598-03



DOP:1127#451

23



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.



PLANET PROJECT-SDN

Tegels* a.b. Artikelnummer T09 + kleurnr.

* Ook kamerbreed verkrijgbaar op 400 cm

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen**
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 4
- Brandvertragend Bfl-s 1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Tegel:	50 x 50 cm
Poolmateriaal:	100% SDN Polyamide 6.0 Solution Dyed (Aquafil)
Garen:	3 draad hoog getwijd, geheatset & gefriseerd
Gareneigenschap:	Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
Vuilwerend:	Door gareneigenschap
Verfmethode:	Solution dyed in 3 kleuren
Tuftdeling:	1/10 deling
Rugmateriaal:	Bitumen met glasvlies
Drager:	Non woven
Garantietermijn:	7 jaar (op slijtage)
DOP nummer:	1127-451
Testnummer:	23-0598-03 (Getest Universiteit Gent)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 33 en 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1150 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 4600 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 6,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 8,0 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 148.500 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	6	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 42 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,086 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s 1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 4	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
TEST NR:
23-0598-03




DOP:1127#451

23



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

