

MANILLA WOOL



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik	woonomgeving zwaar gebruik
	Project gebruik	project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik	trappen, zwenkwielen, antistatisch, vloerverwarming
		lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 3, brandvertragend Cfl-s1
Breedte	cm	400
Poolmateriaal		100% zuiver scheerwol Woolmark®
Garen		3 draads getwijnd
Vuilwerend		door gareneigenschap
Verfmethode		vlokverf
Rugmateriaal		actionback
Drager		p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ² 1250
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ² 2300
Poolhoogte	ISO 1766	mm 5,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm 9,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ² 35.300
Lichtechtheid	ISO 105B02	> 5
Wrijfechtheid	ISO 105X12	4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01	4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV ≤ 2,0
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W 0,150
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1	Cfl-s1
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse 3
Prodis nummer		C9F6C87E
DOP nummer		INT631-160615
Garantie	op slijtage	7 jaar

EN 14041
DOP:
INT631-160615

EN 1307



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl